



P-130

# 双温区智能消解仪

水质快速检测系列

1

## 产品简介

Product introduction



双温控



一键消解



精准控温



耐高温防护

芬克双温区多孔消解仪是一款电热式的安全消解仪，双温区双温控，支持两种不同温度检测项目的水样同时消解，可同时对至多30个水样进行消解，实现COD、总磷、总氮、总铁、总铬、高锰酸盐指数检测项目一键消解。

## 2 产品参数 Product parameter

消解孔数	30孔
孔径	~16mm
预存消解程序	COD、总磷、总氮、总铁、总铬、高锰酸盐指数
温度均匀性	≤3℃
控温精度	≤2℃
温控范围	0-200℃
时间范围	0-480分钟
升温速度	10min内达到设定温度
计时误差	≤±2%
产品尺寸	296×250×195mm
工作电源	220V
平均功耗	800W
使用环境温度	-10℃至45℃
存储温度	40℃至60℃
安全保护	过热自动断电保护

## 3 产品特点 Product characteristics

- 5寸触摸屏显示, 无需按键反复点击, 界面温度时间实时显示
- 双温区双温控, 支持两种不同温度的水样同时消解
- 具备3个独立的自定义消解程序, 可根据需要预设消解温度及时间并默认存储
- 预存检测项目、消解温度、时间, 选择后一键开始消解, 无需额外操作
- 采用PID温度控制技术, 均匀升温, 精准控温
- 全透明一体化的耐热防腐保护盖, 消解过程快速安全
- 温度过热仪器自动断电保护

